seppi m®
MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

MINIFORST

макс. 20 см Ø 60-100 л.с.

Лесной мульчер для небольших тракторов - универсальность в работе

MINIFORST навешивается на небольшие тракторы. Он может измельчать кусты и ветки до 20 см в диаметре. Возможна комплектация различными типами роторов для конкретных задач: жёстко закреплёнными твердосплавными резцами и ротор с жёстко закреплёнными резцами.

YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Стандартная комплектация и характеристики

- Измельчает кусты и ветки до 20 см. в диаметре
- Рабочая скорость от 0 до 5 км/час
- 3-х точечное навесное устройство категории 2, центральное, фиксированное
- Редуктор с обгонной муфтой, входной вал 1000 об/мин.
- Ременный привод
- Гидравлически управляемый капот
- Усиленные салазки, регулируемые по высоте
- Защита завесой из цепей спереди и сзади
- Термически обработанные противорежущие пластины
- Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI DUO с твёрдосплавными вставками

Опции

- Ротор с жёстко закреплёнными резцами MINI BLADE
- Передненавесная версия
- 3-х точечное навесное устройство категории 1 и 2
- Редуктор для трактора с ВОМ 540 об/мин
- Рамка-толкатель

MINIFORST · Характеристики	Номинальная мощность трактора 60-100 л.с.			
Ширина захвата	**125 см**	**150 см**	**175 см**	**200 см**
Общая ширина	149 см	174 см	199 см	224 см
Глубина (длина)	115 см	115 см	115 см	115 см
Высота	110 см	110 см	110 см	110 см
Вес без опций	770 кг	880 кг	970 кг	1.090 кг
Приводных ремней	5	5	5	5
твёрдосплавных резцов MINI DUO	27	30	33	36
Твёрдосплавных резцов MINI BLADE	27	30	33	36

Рабочие органы

Твёрдосплавные резцы MINI DUO

Нетвёрдосплавные резцы MINI BLADE

Сведения, содержащиеся в данной брошюре носят ознакомительный характер. SEPPI M оставляет за собой право изменять продукцию/характеристики в любое время без предварительного уведомления.

MINIFORST · Характеристики

Небольшой лесной мульчер SEPPI M - прочный и крепкий как и большие машины: усиленный корпус и жёсткий сварной кожух ременного привода.

реверсивный редуктор
- возможность навески
спереди или сзади

Рамка-толкатель(опция) защищает трактор во время валки деревьев.

Крепление капота к
корпусу по всей длине

Тяжёлые цепи
защищают и трактор и
оператора





Крепкий усиленный корпус
и 3 ряда закаленных
противорежущих пластин для
лучшего измельчения материала

COUNTER
CUTTERS

Регулируемые по высоте
усиленные салазки



CARBIDE

Ротор с MINI DUO
для измельчения
кустов, деревьев, пней в т.ч. с
небольшим заглублением

HELIX ROTOR



Ротор с MINI BLADE
для измельчения травы, кустов,
деревьев