

Серия MF 6800 RF

Высокоскоростной культиватор



Серия MF 6800 RF

Высокоскоростной культиватор

Основная / предпосевная обработка почвы

Высокоскоростной культиватор серии MF 6800 — это новое слово в обработке почвы. Он позволяет выполнять обработку почвы с высокой скоростью, обеспечивая высокую пропускную способность растительных остатков, которая недоступна при использовании традиционного оборудования со стойками для предпосевной обработки.

Культиватор MF 6830 создает ровную поверхность и позволяет выполнять 4 операции с помощью трехэтапной обработки (сферические диски и катки — волнистые дисковые ножи — разрыхлители), гарантируя идеальную подготовку почвы. Предназначен для работы с разными типами почвы / растительными остатками на скорости более 16 км/ч.

Основные особенности:

- трехэтапная обработка почвы;
 - однодисковые ножи и катки;
 - дисковые батареи с пружинной защитой;
 - волнистые диски;
 - разрыхлители;
- усиленная конструкция рамы;
- не требующий обслуживания износостойкий материал во всех подвижных точках секций для снижения износа;
- одноточечная регулировка глубины;
- качающиеся оси тандемных мостов;
- подшипники цапфового типа;
- различные варианты дополнительного оборудования для предпосевной обработки;
- механическое или гидравлическое выравнивание;
- различные варианты оборудования для предпосевной обработки.

Технические характеристики серии MF 6830

Модель	Версия	Рама	Рабочая ширина (м)	Кол-во ножей	Кол-во волн. дисков	Кол-во рыхлительных зубцов	Расч. мощность (л. с.)
MF 6830	6830-21	3 секции	6,5	34	36	76	215–250
MF 6830	6830-25	3 секции	7,7	40	42	88	255–300
MF 6830	6830-29NC	3 секции	8,9	46	48	100	295–330
MF 6830	6830-33	3 секции	10,0	52	54	112	330–390
MF 6830	6830-36	3 секции	11,2	58	60	124	370–430

