

Технические характеристики Primera DMC со стандартным оснащением

Типы машин	Primera DMC 3000/3000-C	Primera DMC 4500/4500-C	Primera DMC 6000-2/6000-2C	Primera DMC 9000-2/9000-2C	Primera DMC 12000-2C
Ширина захвата (м)	3,00	4,50	6,00	9,00	12,00
Транспортная ширина (мм)	3225	4725	3225	4725	4725
Опционально с транспортным приспособлением	3000	4500	3000	4500	4500
Объем бункера для посевного материала и удобрений (л) (3/4 посевной материал – 1/4 удобрения)	4200	4200	4200	4200	6000
Бункер для посевного материала и удобрений (л)					
– с насадкой 800 л	5000	5000	5000	5000	7200
– с насадкой 1200 л	5800	5800	5800	5800	8400
Общая масса (пустая) (кг)	4800	5600	6400	8500	15000
Масса (загруженная) (кг)					
– без насадки	8200	9000	9800	11900	20100
– с насадкой 800 л	8800	9600	10400	12500	21000
– с насадкой 1200 л	9400	10200	11000	13100	21900
Агрегатирование	прицепная	прицепная	прицепная	прицепная	прицепная
Количество сошников	16	24	32	48	64
Количество модулей сошников	4	6	8	12	16
Расстояние между рядами сошников (мм)	840	840	840	840	840
Междурядье (см)	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Расстояние между сошниками в ряду (см)	75	75	75	75	75
Клиренс в зоне сошников (мм)	500	500	500	500	500
Центральная регулировка глубины модулей сошников	да	да	да	да	да
Давление на сошник (постоянное) (кг/сошник)	52	52	52	52	52
Скорость работы (км/ч)	15–18	15–18	10–18	10–15	10–15
Мощность трактора от (кВт/л.с.)	60/80	95/130	133/180	200/270	260/350
Рекомендуемые шины	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств!
В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться.
Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193